Tel:01051657882

TZK家用空调(冰箱)交流稳压器(数控步进式)

适用范围

本产品适用于市电电压波动较大的城镇、郊区、农村及边远地区家用电器供电。

型号及其含义



正常工作条件及安装条件

1、海拔: 安装地点的海拔不超过1000m；
2、周围空气温度不超过+40。C，周围空气温度的下限为-5。C;
3、当周围空气温度为+20。C时，空气的相对湿度为90%;
4、应安装在通风、干燥、无阳光直接照射, 无腐蚀性介质及易燃、易爆气体的室内使用。

主要优点

1、输入电压范围宽，市电电压在140 V～260V范围内变化时，稳压器能稳定输出交流电压，功率在2400VA以上的稳压器，当市电在210V～230V之间时，本稳压器处于市电直接供电状态，从而减少电耗；
2、效率高。整机效率在95%以上，有利节能，减少家庭用电开支；
3、具有延时保护及记忆功能，为保护空调和电冰箱中的压缩机，当市电断电后马上再来电时，延时供电约5分钟；
4、具有过(欠)压、输出短路保护，以保证用电设备的安全。

主要技术参数

输入电压范围	140V~260V
输出电压精度	±8%
输出过电压保护值	246V ±4V
输出欠电压保护值	184V ±4V
延时保护整定值	(5±2) min
效 率	≥95%

外形尺寸及重量(仅供参考)

型　号	型号规格 容量 VA	适用范围	安装铜线截面 mm²	外型尺寸 (宽×深×高) mm	净重 kg	每台包装尺寸 (宽×深×高) mm	毛重 kg
单相移动式TZK	TZK-800	电冰箱、电视机	≥1	205×235×120	4.4	260×265×140	4.7
	TZK-1600	冰柜或冷饮机、电视机、照明	≥1.5	205×235×120	5.7	260×265×140	6.0
	TZK-2400	照明总线、冰柜或配700W以内空调器	≥2	350×250×150	8.2	253×295×175	8.7
单相壁挂式TZK	TZK-3200	照明总线、冰柜或配1000W以内空调器	≥2.5	260×390×155	11.2	330×435×185	11.7
	TZK-5000	一般家用电器总线或配1500W以内空调器	≥4	260×390×155	14.0	330×435×185	14.5
	TZK-7000	一般家用电器总线或配2500W空调器	≥6	280×435×165	16.4	365×470×230	18.5
	TZK-10000	一般家用电器总线或配2500W空调器	10	280×435×165	19.3	365×470×230	21.0

订货须知

a、订货必须说明产品型号，额定输出容量，输入输出电压;
b、所需数量;
c、有特殊要求，请另订协议。